

Unbeheizter Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus

Leistungsstarker, komfortabler Hochdruckreiniger in stehender Bauweise für einfachen Transport. Ausgestattet mit der neuen Easy Press-Pistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft, Servo-Control für bequeme und präzise Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole, Druckschaltersteuerung (der 4-polige wassergekühlte Drehstrommotor – Warmwasserstufe bis zu 30 °C durch Nutzung der Motorwärme – wird über die Pistole ein- und ausgeschaltet) und Reinigungsmitteltank mit Dosiereinrichtung. Höchste Lebensdauer durch elektronisch abgesicherte Motor-Pumpeneinheit. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Leckage und nach 30 Min. bei Nichtbetrieb. Gerätevollverkleidung und Vollgummi-Räder. Integrierter Wasserfeinfilter schützt die Hochdruckpumpe. Serienmäßig mit Dreckfräser - dadurch kurze Reinigungszeiten bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Standardzubehör:

- 10 m Longlife-Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- Easy Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- berührungslos umschaltbare Dreifachdüse 0°/25°/40° für schnellen Strahlwechsel
- Dreckfräser
- integrierter Reinigungsmitteltank, 6 l



Best.-Nr. 1.292-101
EAN-Code 40 39784 006379



Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	650 - 1300	l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 / 3 - 18	bar / MPa
Max. Druck	198 / 19,8	bar / MPa
Zulauftemperatur (max.)	60	°C
Anschlussleistung	9,2	kW
Tankinhalt Reinigungsmittel	6,0	l
Gewicht ohne Zubehör	62,0	kg
Maße (L x B x H)	560 x 500 x 1090	mm