

# Unbeheizter Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M Plus

Leistungsstarker, mobiler Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsamlaufendem Drehstrommotor. Ausgestattet mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch. Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Hand-spritzpistole geregelt werden. Lange Standzeiten durch eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf und einen Wasserzulauf aus Messing. Die neue Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte. Verstellbarer Schubbügel (Alu), der im ausgefahrenen Zustand die Funktion der Zubehöraufnahme übernimmt und eine problemlose Manövrierfähigkeit gewährleistet. Im eingefahrenen Zustand unkomplizierter Transport z.B. im Servicefahrzeug möglich. Serienmäßig mit Dreckfräser - dadurch kurze Reinigungszeiten bei hartnäckigen Verschmutzungen. Das innovative Reinigungsmittel-Dosiersystem Switch-CHEM gewährleistet durch das Schnellwechselsystem flexible und lange Einsatzzeiten. Außerdem ist der Einsatz zweier verschiedener Reinigungsmittel möglich.

## Standardzubehör:

- 10 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr 850 mm
- Dreckfräser
- Dreifachdüse (0°/25°/40°)



**Best.-Nr.** 1.524-208  
**EAN-Code** 40 39784 062641

## Technische Daten

|                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Stromart                | 3 / 400 / 50      | ~ / V / Hz |
| Fördermenge             | 240 - 700         | l/h        |
| Arbeitsdruck            | 10 - 180 / 1 - 18 | bar / MPa  |
| Max. Druck              | 215 / 21,5        | bar / MPa  |
| Zulauftemperatur (max.) | 60                | °C         |
| Anschlussleistung       | 5,0               | kW         |
| Gewicht                 | 43,3              | kg         |
| Maße (L x B x H)        | 467 x 407 x 1010  | mm         |