

Beheizter Hochdruckreiniger HDS 9/18-4 M

Mittelklasse

Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen Generation mit hohem Bedienerkomfort und verbesserter Mobilität. Mit der wirtschaftlichen eco!efficiency-Stufe wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Vollastbetrieb um bis zu 20 % gesenkt. Optimierter Brenner mit Turbogebälse und Abgastemperaturbegrenzer. 25 l Brennstofftank. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben und 4-poliger Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Reinigungsmitteldosierung (0-6%). Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung, Leckagesicherung und Trockenlaufschutz. Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige aller Füllstände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis, robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Hohe Reinigungsleistung durch Power- und Dampf Düse. Mehr Mobilität durch große Räder und Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel.

Standardzubehör:

- 10 m Longlife 400-Schlauch, NW 8, drehbar gelagert
- Easy Press-Pistole mit Softgrip-Einlage
- Servo-Control Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Kärcher-Dampfdüse 40°
- Polwendestecker



Easy Press



Servo Control



Best.-Nr. 1.077-801.0
EAN-Code 40 39784 199811



Bio-Diesel:
Uneingeschränkter Betrieb
ab 10°C

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	450 - 900	l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 / 3 - 18	bar / MPa
max. Temperatur	80 / 155	°C
Anschlussleistung	6,4	kW
Verbrauch Heizöl Vollast / eco!efficiency	5,8 / 4,6	kg/h
Tankinhalt Brennstoff	25	l
Tankinhalt Reinigungsmittel	20 + 10	l
Gewicht (ohne Zubehör)	156	kg
Maße (L x B x H)	1330 x 750 x 1060	mm